



No 494

Геннадій ЛЕБІДЬ

Додаток до рішення
виконавчого комітету
Верхньодніпровської міської ради
№ 794 від «04» 10 2026 року

Проект рішення виконавчого комітету Верхньодніпровської міської ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення на території Верхньодніпровської міської територіальної громади»

1. Затвердити Правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення на території Верхньодніпровської міської територіальної громади», додаються.

2. Дане рішення підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Верхньодніпровської міської ради <https://vdn.gov.ua/uk> та набирає чинності з дня його прийняття.

3. Відповідальність за виконанням даного рішення покладається на директора Верхньодніпровського ВКГ КП ДОР «Аульський водовід» Скрипаля А.Л., контроль на начальника Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Верхньодніпровської міської ради Голика С.Г.

Верхньодніпровський
міський голова

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Секретар міської ради
Геннадій ЛЕБІДЬ



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення виконавчого комітету

Верхньодніпровської міської ради

№ _____

**Правила
приймання стічних вод
до системи централізованого водовідведення на території
Верхньодніпровської міської територіальної громади**

м. Верхньодніпровськ

2026 рік

I. Загальні положення

1.1. Правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення на території Верхньодніпровської міської територіальної громади (далі по тексту - Правила) розроблено у відповідності до:

- Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»;
- Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»;
- Водного кодексу України від 06.06.1995 № 213/95-ВР;
- Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 р. № 465;
- Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених Наказом Мінжитлокомунгоспу від 27.06.2008 №190, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 2008 р. за № 936/15627 (далі по тексту - Правила користування);
- Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 р. за № 56/31508 (далі по тексту - Правила приймання);
- Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 №316, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 р. за № 57/31509;
- Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, від 05.07.1995 № 30, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21 липня 1995 р. за № 231/767 (далі по тексту - Правила технічної експлуатації);
- Державних будівельних норм ДБНВ.2.5-75:2013. «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;
- іншими нормативними актами, які регулюють питання приймання стічних вод у централізовану систему водовідведення.

1.2. Правила є обов'язковими та поширюються на ВВКГ КП ДОР «Аульський водовід» (далі по тексту – виконавець), на юридичних осіб, незалежно від форм власності, підпорядкування та відомчої належності; на фізичних осіб – підприємців; на фізичних осіб, що використовують нежитлові приміщення, які скидають стічні води до систем централізованого водовідведення або безпосередньо на зливні пристрої виконавця (далі по тексту – споживачі).

1.3. Правила спрямовані на запобігання порушень у роботі мереж і споруд каналізації, підвищення ефективності роботи цих споруд, безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод споживачів.

1.4. Правила встановлюють вимоги до приймання стічних вод від споживачів до міської каналізації, регламентують засади безперебійного функціонування систем централізованого водовідведення при прийманні до них стічних вод споживачів; порядок визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення; порядок контролю за скидом стічних вод; порядок контролю за

виконанням цих Правил, а також заходи впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод та відповідальність за їх порушення.

Встановлення споживачам режиму і нормативу скиду забруднюючих речовин у міську каналізацію, формулювання висновку про відповідність фактичних показників забруднень стічних вод допустимим, а також виконання розрахунків плати входить виключно до компетенції виконавця.

1.5. У разі приєднання споживача до міської каналізації, виконавець укладає зі споживачем договір за умови, що каналізаційна мережа та очисні споруди каналізації мають резерв пропускної спроможності, показники якості стічних вод споживача відповідають вимогам Правил, а також за умови наявності у споживача технічних умов (надалі ТУ) на приєднання до міської каналізації, виданих виконавцем.

1.6. Кожен споживач скидає стічні води безпосередньо у централізовану систему водовідведення або через мережі, які знаходяться у власності або користуванні інших осіб, окремим випуском з обов'язковим улаштуванням КТ, розташованої у місці, погодженому виконавцем, за межами території споживача в місці, яке має під'їзні шляхи. За відсутності можливості облаштування КТ за територією споживача, виконавець може погодитись на улаштування КТ на території споживача.

Об'єднання випусків стічних вод від кількох споживачів може здійснюватися тільки після КТ на каналізаційному випуску кожного споживача. Скидання стічних вод субспоживачем з використанням каналізаційної мережі споживача не є об'єднанням випусків стічних вод кількох споживачів.

1.7. Положення цих Правил повинні ураховуватися при розробці і корегуванні проектів систем водовідведення міста, промислових вузлів і окремих споживачів.

1.8. Приймання до системи централізованого водовідведення стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від споживачів із вигрібних ям, здійснюється тільки через зливні пристрої виконавця. Скидання стічних вод до системи централізованого водовідведення у місцях, що неузгоджені з виконавцем, забороняється.

1.9. Приймання стічних вод споживачів у систему централізованого водовідведення або безпосередньо на зливні пристрої виконавця здійснюється виключно за договорами.

1.10. Приєднання споживачів до системи централізованого водовідведення здійснюється згідно з вимогами розділу IV Правил користування.

1.11. Терміни, використані у Правилах, вживаються в таких значеннях:

арбітражна проба - частина контрольної проби, аналіз якої здійснюється за рахунок споживача за його незгоди з результатами проведеного виконавцем аналізу контрольної проби, та яка зберігається належним чином у споживача (АПС) та виконавця (АПВ);

арбітражна проба споживача (АПС) – частина контрольної проби, аналіз якої проводиться паралельно з аналізом контрольної проби лабораторією, яка здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»;

арбітражна проба виконавця (АПВ) – частина контрольної проби, арбітражний аналіз якої проводиться в незалежній лабораторії, яка здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»;

арбітражний аналіз – встановлення відповідності якості стічної води вимогам нормативних документів, що проводиться в незалежній лабораторії, яка здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» при виникненні розбіжностей в оцінці якості стічної води між споживачем (за результатами аналізу АПС) та виконавцем (за результатами аналізу контрольної проби);

води зворотні – води, що повертаються за допомогою технічних споруд і засобів з господарської ланки кругообігу води в його природні ланки у вигляді стічної, шахтної, кар'єрної чи дренажної води;

води зливові – води, що утворюються з атмосферних опадів, талих вод та змиву ними забруднень, що є на поверхні території міста або промислових підприємств;

води нормативно чисті – води після охолодження технологічного та виробничого обладнання, що не проходили очищення і не потребують його, бо їх склад та властивості відповідають нормативним вимогам;

води промивні – води, що використовуються в цілях промивки, у тому числі для промивки фільтрів;

вода стічна – вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар'єрної і дренажної вод), а також відведена з забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок випадіння атмосферних опадів;

води стічні споживача – усі види стічних вод, що утворилися внаслідок його діяльності (з урахуванням субспоживачів) після використання води у всіх системах водопостачання (господарсько-питного, технічного, гарячого водопостачання тощо), а також зливові води з території споживача (з урахуванням субспоживачів);

води фільтраційні або дренажні – води, профільтровані з визначеної території та відведені за допомогою дренажної системи з метою пониження рівня ґрунтових вод;

властивості стічних вод – характеристика стічних вод за показниками, іншими, ніж забруднюючі речовини;

головний каналізаційний колектор – трубопровід, який транспортує стічні води від збірних колекторів та районних каналізаційних насосних станцій до очисних споруд;

додаткова плата за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями – підвищена плата за надання виконавцем послуг з водовідведення, нарахована споживачу з застосуванням коефіцієнту кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми. Додаткова плата відноситься до (є складовою) величини плати за скид стічних вод у систему централізованого водовідведення виконавця;

допустимі концентрації (надалі ДК) – найбільші концентрації забруднюючих речовин у стічних водах споживача, допущені до скиду в міську систему каналізування;

залповий скид у системи централізованого водовідведення - скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують більш як у 20 разів ДК, та/або з перевищенням обсягів стічних вод, визначених для конкретного споживача;

зона обслуговування або межа розділу – ділянка мереж каналізації споживача (субспоживача) до місця з'єднання з міською каналізацією або каналізацією

іншого споживача, що знаходиться на обслуговуванні даного споживача відповідно до погодженої виконавцем і споживачем (субспоживачем, у разі наявності) схеми мереж каналізації;

консервація проб - процедура запобігання змін якісного та кількісного складу проб за період від моменту закінчення пробовідбору до початку проведення аналізу;

контрольна точка (надалі КТ) – точна позиція місця відбору проб стічних вод споживача (контрольний колодязь, приймальний резервуар насосної станції, вигрібна яма тощо) відповідно до взаємно погодженої схеми каналізації;

контрольна проба – проба (разова) стічних вод споживача (субспоживача), відібрана виконавцем з контрольного колодязя або з іншої контрольної точки з метою визначення складу стічних вод, що відводяться у систему централізованого водовідведення виконавця;

локальні очисні споруди (надалі ЛОС) – споруди або пристрої для очищення стічних вод окремого споживача, території до відповідних вимог законодавства;

міська система централізованого водовідведення – сукупність мереж і споруд міста, з'єднана єдиним технологічним процесом відведення та очищення стічних вод;

понаддоговірний обсяг - різниця між обсягом стічних вод, що зазначений у договорі про надання послуг з водопостачання та приймання стічних та фактичним обсягом стічних вод, що скинутий у системи каналізації.

підпір каналізаційних колодязів – підвищення рівня стічної води в порівнянні з нормальним рівнем, що виникає внаслідок обмеження пропускної спроможності потоку у зв'язку з накопиченням забруднень та засміченням (захаращенням) каналізаційної мережі у колодязях, що знаходяться по ходу руху стоків вище засмічення;

промислові стічні води – стічні води, які утворюються після використання води в різних технологічних процесах виробництва;

склад стічних вод – характеристика стічних вод, що включає перелік забруднюючих речовин та їх вміст.

систематичне порушення – порушення вимог Правил приймання та/або Правил та/або умов договору, здійснене споживачем протягом року з моменту останнього вчиненого ним порушення.

II. Засади безперебійного функціонування систем централізованого водовідведення при прийманні до них стічних вод споживачів

2.1. Виконавець повинен:

2.1.1 забезпечувати приймання, відведення і очищення стічних вод у межах розрахункових проектних показників системи централізованого водовідведення та очисних споруд системи централізованого водовідведення із дотриманням вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465;

2.1.2 здійснювати обстеження локальних очисних споруд і мережі водовідведення споживачів, вимагати від споживачів надання інформації та документів щодо зазначених мереж і споруд, які перебувають на балансі споживачів, їх технічного стану, в тому числі документів, що підтверджують проведення відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів,

хімічних реагентів, що використовуються споживачами та спричиняють забруднення у стічних водах (сертифікати, переліки, проекти), вивозу та утилізації осадів стічних вод, вжиття заходів з метою дотримання якості та режиму скидання стічних вод згідно з вимогами цих Правил та місцевих правил приймання, в яких може вимагатися надання інших відомостей та документації, яка не носить дозвільного характеру та стосується скидання стічних вод на об'єктах споживачів;

2.1.3 контролювати якість, кількість і режим скидання стічних вод споживачами;

2.1.4. вибірково контролювати ефективність роботи локальних очисних споруд та вимагати їх налагодження або реконструкції для дотримання вимог цих Правил та місцевих правил приймання;

2.1.5. здійснювати раптовий (не погоджений зі споживачами заздалегідь) відбір контрольних проб. Механізм контролю, зокрема порядок відбору проб встановлюється місцевими правилами приймання;

2.1.6. відключати споживачів від системи водовідведення негайно після усного попередження у разі загрози виходу з ладу систем централізованого водовідведення, порушення технологічного режиму роботи очисних споруд системи централізованого водовідведення та у разі самовільного приєднання споживачем до систем централізованого водовідведення та/або скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення виконавця за відсутності чинного договору на централізоване водовідведення. При цьому за збитки таких споживачів виконавець відповідальності не несе. Підключення до систем водовідведення здійснюється за рахунок споживача після усунення обставин, що спричинили відключення та відшкодування збитків виконавцю (у разі їх наявності);

2.1.7. у разі виявлення порушень споживачами умов скидання стічних вод, вимог цих Правил, місцевих правил приймання та умов укладеного з виконавцем договору, вимагати їх усунення в установлені виконавцем строки та вживати заходів впливу, передбачених договором, цими Правилами та місцевими правилами приймання;

2.1.8 вимагати від споживачів, на яких розповсюджуються дія цих Правил та об'єкти яких розташовані в житлових будинках, забезпечення водовідведення стічних вод об'єкта окремо облаштованим випуском водовідведення з облаштуванням контрольного колодезя.

2.2. Споживачі повинні:

2.2.1. дотримуватися вимог до скиду стічних вод та установлених кількісних та якісних показників стічних вод на випусках водовідведення споживачів, вимагати від субспоживачів виконання положень цих Правил та вимог місцевих правил приймання;

2.2.2. здійснювати систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, згідно з графіком відбору проб, погодженим із виконавцем, надавати виконавцю інформацію про обсяги та якісний склад стічних вод, які скидають до систем централізованого водовідведення;

2.2.3. виконувати на вимогу виконавця до визначеного ним строку попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов'язковою утилізацією або вивезенням утворених при цьому осадів, якщо стічні води споживачів не відповідають вимогам цих Правил, місцевих правил приймання та умовам укладеного з виконавцем договору;

- 2.2.4. у разі зміни у своєму водовідведенні (зміна технологічних процесів або зміна на 30 % і більше попередніх обсягів водовідведення, виконання будівельних робіт на території об'єкта (у разі якщо воно впливає чи може вплинути на виконання споживачем вимог до скиду, виданих виконавцем), приєднання субспоживача тощо) повідомляти виконавця у семиденний строк про виникнення таких змін та вносити відповідні зміни до договору;
- 2.2.5. укладати новий договір з виконавцем у разі зміни власника об'єкта;
- 2.2.6. надавати працівникам виконавця необхідну інформацію щодо своєї системи водовідведення та вільний доступ до неї, а також допомогу під час відбору проб стічних вод споживачів, вивчення режиму їх скиду, обстеження системи водовідведення та локальних очисних споруд;
- 2.2.7. визначати не менше двох представників, уповноважених представляти споживача під час відбору проб стічних вод, про що у триденний строк повідомляють виконавця у письмовій формі та забезпечують присутність уповноваженого представника безпосередньо під час відбору проб стічних вод виконавцем;
- 2.2.8. брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних мереж водовідведення власними силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи централізованого водовідведення виконавця у разі погіршення її технічного стану та аварійних руйнувань з вини споживача;
- 2.2.9. перевіряти розрахунки ДК забруднюючих речовин стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, виконані виконавцем, у разі незгоди звертатися щодо їх перегляду.

III. Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод, які скидаються до систем централізованого водовідведення

3.1. До систем централізованого водовідведення приймаються стічні води споживачів, які не призводять до порушення роботи каналізаційних мереж та очисних споруд, безпеки їх експлуатації та можуть бути знешкоджені на очисних спорудах виконавця відповідно до вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465.

Скид стічних вод з перевищенням ДК заборонено.

3.2. Не підлягають скиданню до систем централізованого водовідведення стічні води, що містять:

3.2.1. Горючі домішки і розчинені газоподібні речовини, здатні утворювати вибухонебезпечні суміші.

3.2.2. Речовини, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, ґрунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металева та пластмасова стружка, жири, смоли, мазут, пивна дробина, хлібні дріжджі, тощо).

3.2.3. Тільки неорганічні речовини або речовини, які не піддаються біологічній деструкції.

3.2.4. Речовини, для яких не встановлено гранично допустимих концентрацій (далі – ГДК) для води водойм або токсичні речовини, що перешкоджають біологічному очищенню стічних вод, а також речовини, для визначення яких не розроблено методи аналітичного контролю.

3.2.5. Небезпечні бактеріальні, вірусні, токсичні та радіоактивні забруднення (якість стічних вод від лікарень за мікробіологічними показниками повинна відповідати: індекс ЛКП - не більше 5000 КУО/дм³, коли-фаги - не більше 5000 БУО/дм³).

3.2.6. Біологічно жорсткі синтетично поверхнево-активні речовини (далі – СПАР), рівень первинного біологічного розкладу яких становить менше 80%.

3.2.7. Мають температуру вище 40 градусів Цельсія.

3.2.8. Мають рН нижче 6,5 або вище 9,0.

3.2.9. Мають хімічне споживання кисню (далі - ХСК) вище біологічного споживання кисню за 5 діб (далі – БСК) більш ніж у 2,5 рази.

3.2.10. Мають БСК, яке перевищує вказане в проекті КОС -237мг/дм³.

3.2.11. Створюють умови для заподіяння шкоди здоров'ю персоналу, що обслуговує системи централізованого водовідведення.

3.2.12. Унеможлиблюють утилізацію осадів стічних вод із застосуванням методів, безпечних для навколишнього природного середовища.

3.2.13. Забруднюючі речовини з перевищенням ДК, установлених Правилами.

3.2.14. Ґрунтові та дренажні води, нормативно чисті виробничі води, стічні води від гідронамиву, конденсат та шахтні води, поверхневий стік з території споживачів (зливові, поливально-мийні води та ін.), якщо їх об'єми не передбачені Договором.

3.3. У разі, якщо на об'єктах споживачів здійснюються виробничі процеси, що передбачені переліком згідно з додатком 1 до Правил, а також при систематичному скиді понаднормативних забруднень не допускається скидання стічних вод до системи централізованого водовідведення без попереднього їх очищення на локальних очисних спорудах. ЛОС споживача повинні відповідати вимогам ТУ, виданих виконавцем відповідно до Правил користування.

3.4. Забороняється скидати до системи централізованого водовідведення без попереднього знешкодження та знезараження на ЛОС, з обов'язковою утилізацією або захороненням утворених осадів, стічні води, що містять забруднюючі речовини, визначені у переліку забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення згідно з додатком 2 до Правил.

3.5. Якщо кількісні та якісні показники стічних вод споживача значно змінюються протягом доби, а показники концентрації забруднюючих речовин перевищують ДК, споживач повинен встановлювати спеціальні усереднювачі та пристрої, що мають достатній об'єм для усереднювання витрат, швидкості, концентрацій до рівня допустимих для скиду з метою виключення залпових скидів та забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод.

IV. Визначення допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах споживачів

4.1. Виконавець визначає ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів як найменшу з чотирьох величин:

4.1.1. ДК забруднюючої речовини в мережі водовідведення (на випуску водовідведення споживача);

4.1.2 ДК забруднюючої речовини в очисних спорудах системи централізованого водовідведення (на вході в ці споруди);

4.1.3 величини лімітів на скидання забруднюючих речовин, які визначені у дозволі на спеціальне водокористування, виданому виконавцю відповідно до статті 49 Водного кодексу України;

4.1.4 допустимого вмісту важких металів в осадах стічних вод, що можуть використовуватися для удобрення згідно з додатком 3 до цих Правил.

Розрахунок ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів проводять для кожних очисних споруд системи централізованого водовідведення виконавця або для кожного з колекторів водовідведення, які відводять стічні води до цих очисних споруд.

4.2. У разі визначення ДК забруднюючої речовини в стічних водах за ДК у мережі водовідведення приймають ДК, визначені місцевими правилами приймання, а за їх відсутності - відповідно до вимог до складу та властивостей стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення, для безпечного їх відведення та очищення на очисних спорудах системи централізованого водовідведення згідно з додатком 4 до цих Правил.

4.3. У разі визначення ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах за ДК у очисних спорудах системи централізованого водовідведення розрахунок виконується за формулою

$$ДК_j^{bo} = \frac{(C_j - C_j^{gp}) \times Q}{\sum_{i=1}^n Q_i} + C_j^{gp} \text{ (г/м}^3\text{)},$$

де $ДК_j^{bo}$ - ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах перед спорудами біологічного очищення;

C_j - ДК j-ої забруднюючої речовини в спорудах біологічного очищення, (г/м⁻³) (приймається за регламентом роботи КОС виконавця або з урахуванням допустимих величин показників;
- якості стічних вод та ефективності видалення забруднень на спорудах біологічного очищення;

Q - середньодобова витрата стічних вод на вході на КОС (м⁻³/добу);

$\sum_{i=1}^n Q_i$ - середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення (м⁻³/добу);

C_j^{gp} - концентрація j-ої забруднюючої речовини в господарсько-побутових стічних водах (г/м⁻³) приймається за фактичними середніми даними експлуатаційних служб виконавця.

4.4. У разі наявності в стічних водах, які надходять на КОС м.Роздільна, кількох забруднюючих речовин першого і другого класів небезпеки, визначених у додатку 5 до Правил, що нормуються за санітарно-токсикологічною ознакою, необхідно зменшити ДК кожної з цих речовин у стільки разів, скільки таких речовин надходить зі стічними водами.

4.5. ДК j-ої забруднюючої речовини за величиною загального ліміту на його скид у водойму (L_{zag} , т/рік) розраховують за формулою

$$ДК_j^{zl} = \frac{(L_{zag} - L_{gp}) \times 10^6}{365 \times (1 - K_j) \sum_{i=1}^n Q_i} \text{ (г/м}^3\text{)},$$

де $ДК_j^{zl}$ - ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах за величиною загального ліміту на його скид;

$$L_{gp} = \frac{365 \times C_j^{gp} \times Q_{gp} \times (1 - K_j)}{10^6} \text{ (т/рік)} \text{--- частка ліміту, яка припадає}$$

на господарсько-побутовий стік м.Роздільна;

365 - кількість днів у році;

Q_{gp} - середньодобова витрата господарсько-побутових стічних вод на вході на КОС ($\text{м}^3/\text{добу}$);

$\sum_{i=1}^n Q_i$ - середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення $\text{м}^3/\text{добу}$;

C_j^{gp} - концентрація j-ої забруднюючої речовини в господарсько-побутових стічних водах ($\text{г}/\text{м}^3$);

K_j - коефіцієнт ефективності видалення j-ої забруднюючої речовини на КОС виконавця. Значення коефіцієнта K_j приймають згідно з фактичними даними для конкретних очисних споруд, а за їх відсутності - за додатком 5 до Правил.

4.6. ДК j-ої забруднюючої речовини за допустимим вмістом важких металів в осадах стічних вод на рівні дозволеного для осадів, що можуть використовуватися як органічні добрива, розраховують за формулою

$$DK_{jvm} = \frac{(C_{jvm} - C_{jvm}^{gp}) \times Q}{\sum_{i=1}^n Q_i} + C_{jvm}^{gp} \text{ (г}/\text{м}^3\text{)},$$

де DK_{jvm} - ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах за допустимим вмістом важких металів в осадах стічних вод;

C_{jvm} - допустима концентрація j-ого важкого металу на вході КОС - розраховується за формулою

$$C_{jvm} = \frac{(q_1 \times K_1 + q_2 \times K_2) \times C_{jvm}^{oc}}{K_j \times Q} \text{ (г}/\text{м}^3\text{)},$$

q_1 - кількість сирого осаду, що затримується у первинних відстійниках, т/добу;

q_2 - кількість активного мулу, що затримується у вторинних відстійниках, т/добу;

K_1 - коефіцієнт перерахунку сирого осаду первинних відстійників на суху речовину,

$$K_1 = \frac{100 - W_1}{100},$$

де W_1 - вологість сирого осаду, %;

K_2 - коефіцієнт перерахунку надлишкового активного мулу вторинних відстійників на суху речовину,

$$K_2 = \frac{100 - W_2}{100},$$

де W_2 - вологість надлишкового активного мулу, %;

C_{jvm}^{oc} - допустимий вміст j-ого важкого металу в осадах, г/т сухої речовини. Приймається за даними додатка 3 до Правил;

K_j - коефіцієнт ефективності видалення j-ого важкого металу на КОС. Приймається за середніми фактичними даними експлуатації КОС, а за їх відсутності - за даними, вказаними у додатку 3 до цих Правил;

Q - середньодобова витрата стічних вод на вході на КОС ($\text{м}^3/\text{добу}$);

$\sum_{i=1}^n Q_i$ - середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення ($\text{м}^3/\text{добу}$);

C_{jvm}^{gr}

-концентрація j-ого важкого металу в господарсько-побутових стічних водах, г/м⁻³. Приймається за середньорічним вмістом у водопровідній воді м.Верхньодніпровськ.

V. Заходи впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення

5.1. За недотримання вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання водовідведення, виконавець та споживачі несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та умовами Договорів.

5.2. У разі невиконання споживачами Правил приймання та Правил щодо дотримання якості та режиму скиду стічних вод, об'єкт споживача може бути відключений від системи централізованого водопостачання та \ або водовідведення після письмового попередження виконавцем не менш ніж за 5 робочих діб.

Споживачі, які уклали з виконавцем договір з умовами на приймання понаднормативно забруднених стічних вод, що передбачає будівництво ЛОС, не можуть бути відключені від системи централізованого водовідведення з підстав відсутності у них ЛОС протягом дії Договору за умови, що ці споживачі добросовісно та своєчасно виконують умови такого Договору.

5.3. У разі стягнення з виконавця грошових сум за понадлімітні обсяги скидів у водні об'єкти або інші порушення природоохоронного законодавства він може вимагати від споживачів, з вини яких це сталося, відшкодування цих сум у регресному порядку.

5.4. У разі необхідності перекладання аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд системи централізованого водовідведення внаслідок агресивного впливу стічних вод споживача кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) K_{zag} (тис. грн.) розподіляють між споживачами, які скидали стічні води з порушенням цих Правил і з вини яких сталося відповідне руйнування, згідно з формулою:

$$K_i = \frac{Q_i \times Z_i}{\sum_{i=1}^n Q_i \times Z_i} \times K_{zag},$$

де,

K_i - відшкодування заподіяних збитків i-м споживачем на відновлення зруйнованих мереж і споруд, тис. грн.;

Q_i - середньодобова витрата стічних вод, які скидає i-тий споживач, м³/добу;

Z_i - сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними властивостями, стягнута виконавцем за останні три роки з i-го споживача, тис. грн.

Участь споживачів у роботах з розміщення цих осадів визначається у порядку, передбаченому Правилами приймання та Правилами.

VI. Порядок контролю за скидом стічних вод до систем централізованого водовідведення

6.1. Споживачі здійснюють контроль за кількістю та якістю стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на

очисні споруди системи централізованого водовідведення Виконавця. Перелік забруднень, наявність яких робиться аналіз, та періодичність контролю встановлюються цими Правилами.

За наявності локальних очисних споруд Споживачі здійснюють кількісний та якісний контроль стічних вод, що надходять на них, очищених стічних вод та враховують об'єми видалених із стічних вод осадів. На вивіз та утилізацію осадів повинні бути оформлені відповідні документи (акти, накладні, рахунки), які зберігаються у Споживачів не менше трьох років.

Місця та періодичність відбору проб Споживачами мають бути погоджені з Виконавцем.

Результати аналізів стічних вод і замірів їх витрат фіксують у робочих журналах, які зберігаються у Споживачів безстроково.

Споживачі щомісячно надають Виконавцю інформацію про об'єми стічних вод та щоквартально надають Виконавцю інформацію про якісний склад стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на очисні споруди системи централізованого водовідведення виконавця.

Споживачі зобов'язані мати та своєчасно оновлювати технічну документацію, яка характеризує стан систем водопостачання та водовідведення Споживача, а саме відомості про системи водопостачання та водовідведення Споживача, характеристику їх технічних параметрів і фактичного стану, графічний матеріал (генеральний план (топографічний план)) з нанесеними мережами водопостачання і водовідведення та місцем розташування контрольного колодязя, нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення Споживача, технологічні креслення насосних станцій, план та схему локальних очисних споруд і наявність приладів обліку, відомості про категорії стічних вод Споживача (промислові, господарсько-побутові, поверхневі тощо), характеристику якості стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення, інші документи, визначені цими Правилами, крім тих, що мають дозвільний характер.

6.2. Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних та залпових скидів забруднюючих речовин, проведення аварійно-відновних робіт Споживачі повинні негайно інформувати Виконавця.

6.3. Споживачі, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на очисні споруди системи централізованого водовідведення Виконавця, повинні забезпечити можливість проведення Виконавцем у будь-який час доби контролю за скидом стічних вод.

6.4. Для визначення вмісту забруднень у стічних водах Споживачів використовуються дані лабораторії Виконавця.

6.5. Під час проведення аналізу проб стічних вод, відібраних у Споживачів, використовують засоби вимірювальної техніки, повірені уповноваженими органами відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

6.6. З метою контролю якості стічних вод Споживачів Виконавець здійснює відбір контрольних проб. Виявлені в цих пробах перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах є достатньою підставою для нарахування плати за скид понаднормативних забруднень.

Місцем відбору проб стічних вод Споживача при плановому контролі складу і властивостей стічних вод є контрольний колодязь (камера і т.п.) на приєднанні Споживача до системи централізованого водовідведення.

При позаплановому контролі місце відбору проб визначається залежно від поставлених завдань (колодязь, камера, усереднювач*, очисні споруди тощо).

* - у випадках, коли кількість і склад виробничих стічних вод різко змінюється протягом доби, а також при можливих залпових скидах концентрованих стічних вод, на підприємствах необхідно передбачати спеціальні ємності-усереднювачі, що забезпечують рівномірний випуск стічних вод у системи централізованого водовідведення.

Відбір проб проводиться в будь-який час доби без попереднього попередження Споживача.

Відбір контрольних проб стічних вод Споживачів виконує уповноважений представник Виконавця, що фіксується у спеціальному журналі або акті, який підписують як представник Виконавця так і представник Споживача.

У разі відмови представника Споживача поставити свій підпис у журналі або акті представник Виконавця зазначає про це в журналі або акті.

6.7. Відмова Споживача виділити уповноваженого представника для відбору проб фіксується в акті (Додаток 8) за підписом представника Виконавця, Виконавець виставляє Споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності $K_k = 2$ за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

Зволікання з допуском уповноваженого представника Виконавця на територію Споживача (більше ніж 30 хвилин після його прибуття) або створення перешкод у відборі проб з боку представників Споживача фіксується в акті(додаток 6) за підписом представника Виконавця. Виконавець виставляє Споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності $K_k = 5$ за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

6.8. У разі виявлення перевищення ДК забруднюючих речовин, встановлених цими Правилами, Виконавець у строк не більше семи робочих днів з дати відбору контрольної проби направляє Споживачу лист-повідомлення про виявлене перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах Споживача, результати хімічного аналізу та розрахунок коефіцієнту кратності. Споживачі зобов'язані здійснити оплату в 10-денний термін після отримання рахунку за скид стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин.

У строк, що не перевищує шести місяців після визначення перевищення допустимих концентрацій, Виконавець направляє Споживачу рахунок за скид стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин та копії підтвердних документів.

6.9. У разі незгоди споживача з результатами даних лабораторії виконавця щодо якості стічних вод згідно з аналізом контрольної проби, за результатами якого зроблено висновок про наявність у стічних водах споживача перевищень ДК забруднюючих речовин, споживач має право звернутися до незалежної лабораторії, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», для проведення аналізу арбітражних проб, які відбираються одночасно з контрольною пробою і зберігаються належним чином виконавцем та споживачем.

6.10. Процедура відбору проби стічної води Споживача оформлюється актом відбору проб (додаток 8), який складається у двох примірниках. В акті має бути зафіксована наступна інформація :

- дата, час
- найменування Споживача;

- адреса та місце відбору проби;
- посада та прізвище представника Споживача, що був присутнім під час відбору проби;
- посада та прізвище представника Виконавця, що здійснював відбір;
- номер проби;
- назва проби, спосіб відбору;
- вид проби (разова, усереднена);
- дані про обробку (відстоювання, консервування, фільтрування тощо);
- показник складу та властивостей органолептичні показники, що визначені на місці або у точці відбору;
- на момент відбору проби фіксується температура стічних вод.

6.11. Порядок відбору проб:

6.11.1. З метою контролю якості стічних вод Споживачів Виконавцем здійснюється відбір разових проб. Разові проби характеризують хімічний склад стічних вод. Виявлені таким чином перевищення ДК є необхідною і достатньою підставою для нарахування додаткової плати.

6.11.2. За призначенням проби поділяються на контрольні, проби для Споживачів та арбітражні, які відбираються одночасно.

6.11.3. Контрольна проба – це проба, за результатами аналізу якої визначаються концентрації забруднюючих речовин, робиться висновок щодо відсутності чи наявності у стічних водах, які відводяться до систем централізованого водовідведення Виконавця, перевищень ДК забруднюючих речовин.

6.11.4. Після відбору контрольна проба для аналізу передається в хіміко-бактеріологічну лабораторію Виконавця. Інформацію про хімічний склад стічних вод, відібраних на випуску Споживача, можна одержати по телефону в лабораторії Виконавця на другий день після відбору проби. Ці записи фіксуються лабораторією Виконавця в журналі хімічного аналізу стічної води підприємств та оформляються Протоколом .

6.11.5. Проба для Споживача відбирається за його бажанням. Аналіз цієї проби проводиться Споживачем. Споживач може не проводити аналізу проби, погоджуючись з результатами аналізу контрольної проби.

6.11.6. У випадку розходження результатів аналізу між лабораторіями Виконавця і Споживача або у разі незгоди Споживача з результатами аналізів, за ініціативою Споживача, арбітражна проба передається для проведення аналізу до інших лабораторій, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» за рахунок Споживача. Відкриття проби та її аналіз проводиться в присутності представників Споживача та Виконавця.

6.11.7. Арбітражна проба маркується та опечатується Виконавцем і зберігається в холодильнику лабораторії Виконавця три доби з моменту відбору проби.

6.11.8. Арбітражний аналіз проводиться лише стосовно інгредієнтів, по яким виникли розбіжності між результатами аналізів контрольної проби та проби для Споживача.

6.11.9. Аналізи контрольної проби, проби для Споживача та арбітражної проби здійснюються лабораторіями, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність». Відповідальність за достовірність результатів аналізу несе лабораторія, яка проводила аналіз.

6.11.10. Результати аналізів контрольних та арбітражних проб заносяться до Протоколу дослідження якості стічної води та зберігаються у Виконавця три

роки. Протокол дослідження якості стічної води видається не пізніше, ніж через 7 днів після відбору проб.

6.11.11. Найменший загальний об'єм разової проби 3,0 л (в посуд для контрольної проби – 1,0 л, в посуд для проби для Споживачів – 1,0 л і в посуд для арбітражної проби – теж 1,0 л).

6.11.12. Відбір проб для забезпечення контролю за скиданням стічних вод Споживачів здійснюється Контролюючими службами незалежно.

6.12. Витрати, пов'язані з плановим відбором проб та транспортуванням несе Виконавець. У випадку відбору проб на замовлення Споживача та з метою повторного відбору проб, витрати несе Споживач.

VII. Порядок визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення

7.1. У разі повної відповідності якості, кількості та режиму скиду стічних вод Правилам приймання, Правилам та умовам укладеного Договору споживачі сплачують за послуги водовідведення за тарифом, встановленим згідно із чинним законодавством для відповідної категорії споживачів.

7.2. Обсяги стічних вод споживачів, які підлягають оплаті, вимірюються водомірами, що встановлені на каналізаційних випусках споживача. У разі їх відсутності визначаються за кількістю води, що надходить з мереж централізованого водопостачання та з інших джерел, на підставі показів засобів обліку води або приймаються відповідно до погодженого Виконавцем розрахунку водогосподарського балансу споживача.

7.3. За скид стоків, що перевищують об'єми, вказані у Договорі (тобто не враховані Договором), за умови виявлення Виконавцем одночасно факту скиду споживачем стічних вод з понаднормативним забрудненням, споживач зобов'язаний сплатити Виконавцю за надані послуги з водовідведення у п'ятикратному розмірі від діючого тарифу у відповідності з цими Правилами, Правилами користування за кожний розрахунковий місяць(і), протягом якого були перевищені договірні об'єми, якщо інше не передбачено Договором. Споживач зобов'язаний здійснити оплату протягом 10 днів з моменту направлення Виконавцем документів, зазначених в п.7.1.16 Правил на юридичну адресу споживач.

$$Pc = T \times Qd + 5T \times Qpd + Kk \times T \times Qpz$$

де:

T - тариф, встановлений за надання послуг централізованого водовідведення споживачам, віднесеним до відповідної категорії, грн./м³;

Qd - об'єм скинутих споживачем стічних вод у межах, обумовлених договором, м³;

Qpd - об'єм скинутих споживачем стічних вод понад обсяги, обумовлені договором, м³;

Qpz - об'єм скинутих споживачем стічних вод з понаднормативними забрудненнями, м³;

Kk - коефіцієнт кратності перевищення, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми.

7.4. При перевищенні рівня вмісту забруднюючих речовин у стічних водах споживачів, що скидаються у систему централізованого водовідведення,

порівняно з ДК, встановленими Правилами, споживачі зобов'язані провести додаткову плату за скид понаднормативних забруднень Виконавцю, яка нараховується за тарифом, встановленим за надання послуг централізованого водовідведення споживачам, віднесеним до відповідної категорії (T), грн./м³; об'ємом скинутих понаднормативно забруднених стічних вод (Q_{pz}) та коефіцієнтом кратності (K_k).

7.5. У разі виявлення залпового скиду, якщо кількість однієї або декількох забруднюючих речовин перевищує більш як у 20 разів ДК, застосовується коефіцієнт кратності $K_k = 20$.

У випадку, коли залповий скид забруднюючих речовин заздалегідь узгоджений з Виконавцем письмово, початок та закінчення скиду фіксується актом, обсяг скинутих стічних вод визначається по об'єму стоків, скинутих споживачем за період зафіксований актом. Акт підписується уповноваженими представниками Виконавця та споживача.

7.6. У разі відхилення показника рН від встановлених меж від 0,5 до 1,5 одиниць включно застосовується $K_k = 2$; від 1,5 до 2 одиниць застосовується

$K_k = 5$; на 2 та більше одиниць застосовується $K_k = 10$.

У разі виявлення одночасно залпового скиду, якщо кількість однієї або декількох забруднюючої речовини перевищує більш як у 20 разів ДК, та перевищення показника рН застосовується пункт 9.6 цього розділу.

7.7. У разі перевищення відношення $XCK/БСК_5 \leq 2,5$ коефіцієнт кратності визначають за формулою

$$K_k = \frac{XCK}{2,5 \times БСК_5} - 1 ,$$

де

- ХСК – хімічне споживання кисню;

- БСК₅ – біологічне споживання кисню протягом 5 діб.

7.8. У разі скиду стічних вод з температурою вище ніж 40 С, скиду тільки мінеральних солей застосовується $K_k = 2$.

7.9. У разі виявлення факту порушення інших загальних вимог (скид конденсату, дощового дренажного стоку при роздільній системі каналізації, промислових стоків (якщо їх об'єми не передбачені договором), скид речовин, заборонених до скидання до системи централізованого водовідведення згідно розділу III Правил тощо), виставляється до оплати рахунок із застосуванням коефіцієнта кратності $K_k = 5$ (крім випадків передбачених п. 9.7 та 9.9 цього розділу) до об'єму стоків, скинутих споживачем за місяць, у якому було виявлено порушення на підставі актів обстеження, складених у відповідності з Правилами.

7.10. У разі виявлення Виконавцем у ході контролю якості стічних вод, що скидаються споживачем, перевищення фактичної концентрації одного виду забруднення (C_f) над установленою Правилами ДК, коефіцієнт кратності (K_k) для розрахунку додаткової плати за скид понаднормативних забруднень визначають за формулою:

$$K_k = \frac{C_f}{ДК} - 1.$$

Коефіцієнт кратності при перевищенні ДК однієї речовини не може перевищувати 5, крім випадків, передбачених пунктом 9.7 цього розділу.

У разі виявлення залпового скиду, якщо кількість однієї забруднюючої речовини перевищує більш як у 20 разів ДК, застосовується пункт 9.6 цього розділу.

7.11. Якщо Виконавцем встановлений факт скиду споживачем токсичних або радіоактивних забруднень застосовується коефіцієнт кратності $K_k = 5$.

7.12. Якщо Виконавцем встановлений факт одночасного скиду до системи централізованого водовідведення кількох забруднень у концентраціях, що перевищують ДК, коефіцієнт кратності K_k визначають за формулою:

$$K_k = \sum_{i=1}^n \frac{C_{fi} - ДК_i}{ДК_i},$$

де

C_{fi} - фактична концентрація в стічних водах споживача i -ої речовини;

$ДК_i$ - допустима концентрація i -ої речовини.

Загальний коефіцієнт кратності з урахуванням перевищення ДК кількох речовин та інших порушень не може бути більше ніж 10. Якщо за розрахунком K_k більше ніж 10, приймають $K_k = 10$, крім випадків, передбачених пунктом 9.7 цього розділу.

У разі виявлення залпового скиду, якщо кількість декількох забруднюючих речовин перевищує більш як у 20 разів ДК, застосовується пункт 9.6 цього розділу.

7.13. У випадку, якщо споживач недостовірною вкаже КТ, Виконавець має право виставити до оплати рахунок із застосуванням коефіцієнта кратності $K_k = 5$ до об'єму стоків, скинутих споживачем за місяць, у якому було виявлено порушення.

7.14 Додаткова плата за скид споживачем стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин, що встановлено аналізом контрольної проби та підтверджено актом, стягується за розрахунковий період від попереднього відбору контрольної проби, проведеного Виконавцем, до дати зафіксованого порушення, але не більше дев'яноста днів. Обсяг стічних вод визначається наступним чином: виставлений об'єм стічних вод за кожний місяць, що бере участь у розрахунковому періоді, ділиться на календарну кількість днів місяця або на кількість днів (період), зазначених у акті-рахунку і множиться на кількість фактичних днів для розрахунку. Додаткова плата за скид понаднормативних забруднень стягується за весь обсяг стічних вод, скинутий споживачем за цей період з певного об'єкту за всіма джерелами водопостачання.

7.15. Якщо споживач скидає стоки у міську каналізацію декількома випусками, розрахунок додаткової плати за скид понаднормативних забруднень проводиться за обсягом стічних вод, що скинутий через випуск, де встановлено перевищення ДК; якщо перевищення зафіксовано у всіх випусках, встановлюється коефіцієнт кратності не більше 10 на кожний випуск, крім випадків, передбачених пунктами 9.6 та 9.7 цього розділу.

7.16. Якщо відсутні дані щодо обсягів стічних вод за випусками, розрахунок додаткової плати за скид понаднормативних забруднень проводиться на весь обсяг стічних вод, що скидається споживачем у міську каналізацію за розрахунковий період.

7.17. Додаткова плата за скид стічних вод до системи централізованого водовідведення, у разі порушення вимог щодо якості і режиму їх скиду, вноситься споживачем на розрахунковий рахунок Виконавця у порядку, що передбачений Правилами та договором. Споживач зобов'язаний здійснити оплату протягом 10 днів з моменту направлення Виконавцем претензії, до якої додані документи, вказані в п. 7.1.15 Правил, поштовим відправленням з описом вкладення на юридичну адресу споживача.

7.18. За додаткову кількість стічних вод, що надходить до системи централізованого водовідведення Виконавця у період дощів та сніготанення через люки каналізаційних колодязів та приймачі дощової каналізації на території споживача, останній сплачує згідно з вимогами Правил користування.

7.19. Нарахування споживачам додаткової плати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями до системи централізованого водовідведення проводиться Виконавцем за формою відповідно до додатку 3 до Правил.

VIII. Правила та порядок приймання до системи централізованого водовідведення стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом

8.1. Ці Правила та Порядок поширюються на всі види стічної води (в т.ч. рідкі відходи — побутові відходи, що утворюються у будинках за відсутності централізованого водовідведення і зберігаються у вигрібних ямах), що надходять на очисні споруди системи централізованого водовідведення м. Хмельника шляхом вивезення асенізаційним транспортом від Споживачів.

8.2. Перевезення стічної води (в т.ч. рідких відходів) від місця їхнього накопичення до очисних споруд системи централізованого водовідведення здійснюється виключно спеціалізованими асенізаційними машинами.

8.3. Перевезення стічної води (в т.ч. рідких відходів) здійснюється силами Виконавця або суб'єкта господарювання, що в подальшому іменується Перевізник. Стічні води зливаються асенізаційним транспортом виключно на

8.4. Перевізник зобов'язаний укласти договір з Виконавцем на приймання та очищення рідких відходів на очисних споруд системи централізованого водовідведення. Договір з Перевізником укладається терміном на 1 календарний рік. Здійснювати перевезення стічної води без договору забороняється. До порушників застосовуються санкції передбаченні даним розділом.

8.5. За умови вивезення стічної води транспортними засобами Виконавця, між ним та Споживачем укладається договір на вивезення, злив і очищення стічної води. Оплата за дану послугу здійснюється безпосередньо Споживачем, згідно тарифу на послугу з вивезення стічної води (в т.ч. рідких відходів), встановленого згідно чинного законодавства.

8.6. За умови вивезення стічної води (в т.ч. рідких відходів) Перевізником укладається договір між ним та Споживачем таких послуг. При укладенні договору Перевізник зобов'язаний надати Виконавцю дані про хімічний склад стічної води (виконаний лабораторією, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»). Оплата за злив стічної води (в т.ч. рідких відходів) на очисні

споруди системи централізованого водовідведення здійснюється безпосередньо Перевізником за тарифом на централізоване водовідведення, встановленим згідно чинного законодавства для певної категорії Споживачів. Плата за понаднормове забруднення здійснюється безпосередньо Перевізниками згідно розділу VII цих Правил.

У разі виявлення факту скидання стічних вод асенізаційними машинами у мережу водовідведення, що зафіксовано відповідним актом, Перевізник сплачує Виконавцю за обсяг скинутих стічних вод у стократному розмірі (згідно технічних характеристик асенізаційного транспортного засобу) за встановленим тарифом на централізоване водовідведення на момент встановлення порушення.

8.7. Якість стічної води (в т.ч. рідких відходів) з вигрібних ям повинна відповідати вимогам Правил. Аналіз проб стічної води (в т.ч. рідких відходів), що приймаються на очисні споруди системи централізованого водовідведення, проводиться вибірково лабораторією Виконавця. У разі виявлення факту перевищення встановленими Правилами ДК, нарахування проводиться по підвищеному тарифу згідно розділу VII цих Правил.

8.8. Забороняється скидати у вигрібні ями дощові і талі води, осадки із шлакозбирачів, жирословачів та нафтоуловлювачів, інші промислові відходи. До порушників застосовуються санкції передбаченні п. 13 розділу VII цих Правил.

8.9. Споживач зобов'язаний забезпечити вільний проїзд до вигрібної ями. Якщо проїзд відсутній, Виконавець або Перевізник не несуть відповідальності за не надання послуги з вивезення стічної води (в т.ч. рідких відходів).

8.10. У разі зміни найменування Споживача або Перевізника, а також при зміні банківських реквізитів, юридичної адреси, тощо, Споживач або Перевізник зобов'язаний у триденний термін офіційно повідомити про такі зміни Виконавцю.

8.11. При порушенні правил експлуатації вигрібних ям (розлив нечистот, або перехід рідких відходів у тверду фазу), сплата за вивіз і приймання рідких відходів здійснюється за підвищеним тарифом згідно розділу VII Правил.

8.12. Споживачі та Перевізники несуть встановлену законодавством відповідальність за порушення Правил відповідно до ст. 52 Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів України.

до Правил приймання стічних вод
до системи централізованого водовідведення
на території Верхньодніпровської міської
територіальної громади

ПЕРЕЛІК

**виробничих процесів, під час здійснення яких споживач повинен
мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних
вод перед їх скиданням до системи централізованого
водовідведення та очищення стічних вод**

1. Нафтопереробка, хімічний та органічний синтез, фармацевтичне виробництво.
2. Целюлозно-паперове і картонне виробництво.
3. Спиртове, дріжджове, кондитерське, крохмалепатокове, маслоробне виробництво, виробництво пива безалкогольного (включаючи солодове), переробка молока, риби, м'яса (включаючи скотобійні), фруктів і овочів.
4. Вирощування худоби та птиці, шкіряна промисловість.
5. Гальванічне виробництво.
6. Машинобудування і металообробка.
7. Металургія чорна та кольорова.
8. Виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, скла та скловиробів, керамічних виробів.
9. Виробництво лакофарбових матеріалів, синтетичних поверхневоактивних речовин.
10. Обробка поверхонь, предметів чи продукції з використанням органічних розчинників.
11. Виробничі процеси, під час яких використовуються або утворюються такі речовини:
неемульговані жири, харчові відходи, нафтопродукти, кислоти і луги, а також їх розчини, іони важких металів, сполуки миш'яку і ртуті, вільний сірководень та вільні сульфід-іони, меркаптани, а також відновлені сірчані сполуки (сульфіти, тіосульфати, елементарна сірка), сірковуглець, ціановодень, ароматичні вуглеводні, органічні розчинники, летючі органічні сполуки (толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, їх ізомери і алкіл похідні), хлорорганічні сполуки, 2, 4, 6-трихлорфенол, дихлорметан, дихлоретан, пентахлорфенол, поліхлорбіфеніли (сума ПХБ) і поліхлортерфеніли (сума ПХТ), тетрахлоретилен, трихлоретилен, триетиламін, хлороформ (трихлорметан), тетрахлорметан, чотирихлористий вуглець, бензопірен, етилбензол (фенілетан), діоксини, синтетичні поверхнево активні речовини, що не піддаються біологічному окисненню, біологічно неокиснювані барвники натурального, штучного і синтетичного походження, біологічно резистентні пестициди, осідаючі мінеральні включення гідравлічною крупністю більше 2 мм/с, спливаючі речовини (включення) гравітаційною крупністю більше 20 мм/с, волокнисті включення, в тому числі пряжа, ворс, волосся, шерсть, пероактивний хлор більше 5 мг/дм³, за винятком випадків введення на об'єкті водовідведення санітарного карантину, радіонукліди.

до Правил приймання стічних вод
до системи централізованого водовідведення
на території Верхньодніпровської міської
територіальної громади

ПЕРЕЛІК

забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення

1. Речовини, що здатні утворювати в системі централізованого водовідведення вибухонебезпечні, токсичні та (або) горючі гази, органічні розчинники, горючі і вибухонебезпечні речовини (нафта, бензин, гас, ацетон тощо) в концентраціях, що перевищують максимально допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах, дозволених до скидання в системи централізованого водовідведення, синтетичні і натуральні смоли, масла, лакофарбові матеріали та відходи, продукти і відходи нафтопереробки, органічного синтезу, мастильно-охолоджуючі рідини, вміст засобів і систем пожежогасіння (крім використання для гасіння загорянь).

2. Розчини кислот з $\text{pH} < 5,0$ і лугів з $\text{pH} > 10,0$.

3. Погано пахучі та інші леткі речовини в кількості, що призводить до забруднення атмосфери робочої зони в каналізаційних насосних станціях, в інших виробничих приміщеннях системи водовідведення виконавця, на території очисних споруд, понад встановлені для атмосфери робочої зони гранично допустимі концентрації.

4. Радіоактивні речовини понад гранично допустимий рівень безпечного вмісту в навколишньому середовищі, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, речовини, які не можуть бути затримані в технологічному процесі очищення стічних вод очисними спорудами виконавця, що мають підвищену токсичність, здатність накопичуватися в організмі людини, що відзначаються віддаленими біологічними ефектами та (або) утворюють небезпечні речовини під час трансформації у воді і в організмах людини і тварин, у тому числі моно- і поліциклічні хлорорганічні, фосфорорганічні, азоторганічні і сіркоорганічні речовини, біологічно жорсткі поверхнево активні речовини, отрутохімікати, сильнодіючі отруйні речовини в концентрації, що перевищує більше ніж у 4 рази мінімальну гранично допустиму концентрацію, що встановлена для цих речовин у воді водних об'єктів, медичні відходи класів Б, В, Г, епідеміологічно небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення (за винятком речовин, скидання яких дозволено санітарно-епідеміологічними вимогами).

5. Концентровані маткові розчини та кубові залишки, гальванічні розчини (електроліти) як вихідні, так і відпрацьовані, осади (шлами) локальних очисних споруд, осади відстійників, пасток, фільтрів, відходи очищення повітря (пилогазоочисного обладнання), осади станцій технічної водопідготовки, в тому числі котелень, теплоелектростанцій, іонообмінні смоли, активоване вугілля, концентровані розчини регенерації систем водопідготовки, концентрат, що утворюється під час роботи установок очищення води з використанням мембранних технологій (зокрема зворотного осмосу), хімічні реактиви та реагенти.

6. Будь-які тверді відходи боєнь та переробки м'яса, канига, цільна кров, відходи обробки шкіри, відходи тваринництва та птахівництва, включаючи фекалії.

7. Тверді побутові відходи, сміття, що збирається під час сухого прибирання приміщень, будівельні матеріали, відходи і сміття, відпрацьований ґрунт і транспортуючі розчини від підземних прохідницьких робіт, ґрунт, зола, шлак, окалина, вапно, цемент та інші в'язучі речовини, стружка, скло, пилоподібні частки обробки металів, скла, каменю та інші мінеральні матеріали, рослинні залишки і відходи (листя, трава, деревинні відходи, плодоовочеві відходи тощо), за винятком попередньо гомогенізованих плодоовочевих відходів у побуті.

8. Волокнисті матеріали (натуральні, штучні або синтетичні волокна, в тому числі волосся, вовна), тара, пакувальні матеріали та їх елементи, металева стружка, тирса, окалина, синтетичні матеріали (полімерні плівки, гранули, пилоподібні частинки, стружка тощо).

9. Біомаса харчових, фармацевтичних виробництв та інших біотехнологічних процесів у разі концентрації, що перевищує вимоги до речовин за хімічним споживанням кисню, харчова продукція як придатна, так і неліквідна, сировина для її виробництва, сироватка сирна, барда спиртова і дріжджова, пивна хмільова дробина.

10. Речовини з Переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 06 лютого 2017 року № 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2017 року за № 235/30103, які не увійшли до переліку речовин, що утворюються під час виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод, та переліку речовин, які не піддаються біологічній деструкції.

до Правил приймання стічних вод
до системи централізованого водовідведення
на території Верхньодніпровської міської
територіальної громади

ДОПУСТИМИЙ ВМІСТ
важких металів в осадах стічних вод, що можуть
використовуватися для удобрення

№ з/п	Важкий метал	Орієнтовна ефективність видалення важкого металу на очисних спорудах системи централізованого водовідведення, К _в	Максимально допустимий вміст важкого металу в осадах очисних споруд системи централізованого водовідведення, г/т сухої речовини
1	2	3	4
1	Стронцій	0,14	300,0
2	Свинець	0,5	750,0
3	Ртуть	0,6	15,0
4	Кадмій	0,6	30,0
5	Нікель	0,5	200,0
6	Хром (3 ⁺)	0,5	750,0
7	Марганець	-	2000,0
8	Цинк	0,3	2500,0
9	Мідь	0,4	1500,0
10	Кобальт	0,5	100,0
11	Залізо	0,5	25000,0

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 286 від 09.11.2021, Наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури № 1134 від 13.12.2023}

до Правил приймання стічних вод
до системи централізованого водовідведення
на території Верхньодніпровської міської
територіальної громади

ВИМОГИ

до складу та властивостей стічних вод, що скидаються до системи
централізованого водовідведення, для безпечного їх відведення та
очищення на очисних спорудах системи централізованого
водовідведення

Показники якості стічних вод		Одиниця виміру	Максимально допустиме значення показника та (або) концентрація в пробі стічних вод
1	2	3	4
1	Реакція середовища (рН)	од.	6,5-9,0
2	Температура	°С	+40
3	БСК _{повне}	мг/дм ⁻³	згідно з регламентом роботи очисних споруд системи централізованого водовідведення
4	ХСК	мг/дм ⁻³	580,0
5	Співвідношення ХСК:БСК ₅	-	< 2,5
6	Завислі речовини та речовини, що спливають	мг/дм ⁻³	433,0
7	Азот (сума азоту органічного та амонійного)	мг/дм ⁻³	73,0
8	Фосфор загальний (Р _{заг})	мг/дм ⁻³	12,0
9	Нафта та нафтопродукти	мг/дм ⁻³	10,0
10	Жири рослинні та тваринні	мг/дм ⁻³	33,0
11	Хлориди (Cl ⁻)	мг/дм ⁻³	350,0*
12	Сульфати (SO ₄ ⁻²)	мг/дм ⁻³	400,0*
13	Сульфід	мг/дм ⁻³	1,5
14	СПАР аніонні	мг/дм ⁻³	10,0
15	Феноли	мг/дм ⁻³	0,25
16	Залізо (Fe)	мг/дм ⁻³	3,0

до Правил приймання стічних вод
до системи централізованого водовідведення
на території Верхньодніпровської міської
територіальної громади

ДОПУСТИМІ ВЕЛИЧИНИ

показників якості стічних вод та ефективність видалення
забруднень на спорудах біологічного очищення

№ з/п	Найменування речовини	ГДК забруднень у стічних водах, що надходять на споруди біологічного очищення (г/м ⁻³)	Орієнтовна ефективність видалення забруднень на спорудах біологічного очищення (у частках одиниці)	Лімітуюча ознака шкідливості	Клас небезпеки
1	2	3	4	5	6
1	Азот амонійний	30	0,2-0,6		3
2	Акрилова кислота	-	0,8	с-т	-
3	Акрилонітрил	150	-	-	-
4	Алкіларилсульфонати	20	0,8	орг	3
5	Алкілбензолсульфонати	20	0,8	орг	4
6	Аміни C7-C9	1	-	орг	3
7	Аміни C10-C15	1	-	орг	4
8	Аміни C16-C20	1	-	орг	4
9	Алюміній	5	0,9	с-т	2
10	Арсен	0,1	0,5	с-т	2
11	Ацетальдегід	20	0,95	орг	4
12	Ацетон	40	0,95	заг	3
13	Барій	10	0,95	с-т	2
14	Бензин	100	-	орг	3
15	Бензойна кислота	15	0,60	заг	4
16	Бензол	100	-	с-т	2
17	Бензопірен	20	0,9	с-т	1
18	Бутилацетат	1	-	заг	1
19	Бутилакрелат	-	0,8	орг	4
20	Бутиловий спирт нормальний	10	0,35	с-т	2
21	Вінілацетат	100	0,2	с-т	2
22	Вирівнювач А	20	0,3	орг	4

23	Гідразингідрат	0,1	-	с-т	2
24	Гідрохінон	15	0,2	орг	4
25	Гліказин	30	0,45	-	-
26	Гліцерин	90	-	заг	4
27	Дибутилфталат	0,2	-	заг	3
28	Диметилфенілкарбинол	1	0,8	с-т	2
29	Дибутилацетамід	15	0,98	с-т	3
30	Діетаноламід	100	-	с-т	2
31	Діетаноламін	1	-	орг	4
32	Діетиламін солянокислий	10	0,4	орг	4
33	Діетиленгліколь	-	-	с-т	3
34	Залізо (загальне)	2,5	0,5	орг	3
35	Жири рослинні і тваринні ¹	20	0,7	-	-
36	Закріплювач ДЦМ	5	0,5	-	-
37	Закріплювач ДЦУ	5	-	-	-
38	Закріплювач У-2	20	0,7	-	-
39	Ізобутиловий спирт	100	0,8	с-т	2
40	Кадмій	0,01	0,6	с-т	2
41	Капролактam	25	-	заг	4
42	Карбоксиметилцелюлоза	за БСК	-	заг	3
43	Кобальт	1	0,5	с-т	2
44	Ксилол	1	-	орг	3
45	Барвники сірчасті	25	-	орг	4
46	Барвники синтетичні (кислотні)	25	-	орг	4
47	Крезол	100	0,4	с-т	2
48	Кротоновий альдегід	6	-	с-т	3
49	Латекс ЛМФ	10	-	орг	4
50	Лудигол	100	0,7	орг	4
51	Малеїнова кислота	60	-	орг	4
52	Марганець	30	-	орг	3
53	Масляна кислота	500	0,1	заг	4
54	Мідь	0,5	0,4	орг	3
55	Метазин	10	0,4	орг	3
56	Метанол	30	0,95	с-т	2
57	Метилметакрилат	500	0,8	с-т	2
58	Метилстирол	1	-	орг	3
59	Метилетилкетон	50	0,8	орг	3
60	Моноетаноламін	5	0,6	с-т	2
61	Молібден	-	0,4	с-т	2

62	Нафта та нафтопродукти ⁻²	10	0,85	орг	4
63	Нікель	0,5	0,5	с-т	3
64	Нітрати (за NO ₃)	45	-	с-т	3
65	Нітрити	3,3	-	с-т	2
66	Олово	10	-	-	-
67	Поліакриламід	40	0,05	с-т	2
68	Полівініловий спирт	20	-	орг	4
69	Полівінілацетатна емульсія	10	0,23	-	-
70	Пропіловий спирт	12	-	заг	4
71	Резорцин	12	0,95	заг	4
72	Ртуть	0,005	0,6	с-т	1
73	Свинець	0,1	0,5	с-т	2
74	Селен	10	0,5	с-т	2
75	Сечовина	за БСК	-	заг	4
76	Сірководень	1	-	заг	3
77	Сірковуглець	1	-	орг	4
78	Синтетичні поверхнево активні речовини (СПАР) аніонні ⁻³	20	0,8	орг	4
79	СПАР неіоногенні ⁻³	25	0,8	орг	4
80	Стирол	10	0,6	орг	3
81	Стронцій	26	0,14	с-т	2
82	Сульфід	1	-	заг	3
83	Тіосечовина	10	0,5	с-т	2
84	Титан	0,1	-	заг	3
85	Толуол	15	0,6	орг	4
86	Трилон Б	20	0,4	с-т	2
87	Трикрезолфосфат	40	0,4	с-т	2
88	Триетаноламін	5	0,47	орг	4
89	Оцтова кислота	45	0,95	заг	4
90	Оцтово-етиловий ефір	13	-	орг	4
91	Фенол	10	0,95	орг	4
92	Формальдегід	100	0,8	с-т	2
93	Фосфати	10	-	заг	4
94	Фталева кислота	0,5	-	заг	3
95	Хром (тривалентний)	2,5	0,5	с-т	3
96	Хром (шестивалентний)	0,1	0,5	с-т	3
97	Ціаніди	1,5	0,7	с-т	2
98	Цинк	1	0,3	заг	3
99	Етанол	14	-	-	-

100	Етиленгліколь	1000	0,8	с-т	3
101	Етилхлоргідрин	5	-	с-т	1
Речовини, які не піддаються біологічній деструкції ⁴					
102	Анізол	-	-	с-т	3
103	Ацетофенон	-	-	с-т	3
104	Гексахлорбензол	-	-	с-т	3
105	Гексаген	-	-	с-т	2
106	Гексахлоран	-	-	орг	4
107	Гексаметилендіамін	-	-	с-т	2
108	2,3-дихлор-1,4- нафтохінон	-	-	с-т	3
109	Диметилдихлорвініл- фосфат	-	-	орг	3
110	ДДТ (технічний)	-	-	с-т	2
111	Діетиланілін	-	-	орг	3
112	Діетилртуть	-	-	с-т	1
113	Діетиловий ефір малеїнової кислоти	-	-	с-т	2
114	Дихлоранілін	-	-	орг	4
115	Дихлорбензол	-	-	орг	3
116	Дихлоргідрин	-	-	орг	4
117	Дихлоретан	-	-	с-т	2
118	Діетилдитіофосфорна кислота	-	-	орг	3
119	Діетиловий ефір	-	-	орг	4
120	Ізопропіламін	-	-	с-т	3
121	Ізопрен	-	-	орг	4
122	Карбофос	-	-	орг	4
123	Меркаптодіетиламін	-	-	орг	4
124	Метафос	-	-	орг	4
125	Метилнітрофос	-	-	орг	3
126	Натрій ⁵	200	-	с-т	2
127	Нітробензол	-	-	с-т	3
128	Нітрохлорбензол	-	-	с-т	3
129	Пентаеритрит	-	-	с-т	2
130	Петролатум	-	-	с-т	3
131	Пікринова кислота	-	-	орг	3
132	Пірогалол	-	-	орг	3
133	Поліхлорпінен	-	-	с-т	2
134	Поліетиленімін	-	-	с-т	2
135	Пропіл бензол	-	-	орг	3

136	Сульфати ⁻⁵	500	-	орг	4
137	Тетрахлорбензол	-	-	с-т	2
138	Тетраетилсвинець	-	-	с-т	1
139	Трифторхлорпропан	-	-	с-т	2
140	Триетиламін	-	-	с-т	2
141	Тетрахлоргептан	-	-	орг	4
142	Тетрахлорнонан	-	-	орг	4
143	Тетрахлорпентан	-	-	орг	4
144	Тетрахлорпропан	-	-	орг	4
145	Тетрахлорундекан	-	-	орг	4
146	Тетрахлоретан	-	-	орг	4
147	Тіофен	-	-	орг	3
148	Тіофос	-	-	орг	4
149	Трибутилфосфат	-	-	орг	4
150	Трихлорбензол	-	-	орг	3
151	Фенілендіамін (п)	-	-	с-т	3
152	Фозалон	-	-	орг	4
153	Фосфамід	-	-	орг	4
154	Фурфурол	-	-	орг	4
155	Хлориди 5	350	-	орг	4
156	Хлорбензол	-	-	с-т	3
157	Хлоропрен	-	-	с-т	2
158	Циклогексан	-	-	с-т	2
159	Циклогексанол	-	-	с-т	2
160	Циклогексаноксин	-	-	с-т	2
161	Циклогексан	-	-	с-т	2
162	Чотирихлористий вуглець	-	-	с-т	2
163	Етилбензол	-	-	орг	4

⁻¹ Вміст жирів у стічних водах, які надходять на біофільтри, допускають не більше 10 г/м⁻³.

⁻² Нафтопродукти - малополярні та неполярні речовини, які розчиняються у гексані. Вміст нафти та нафтопродуктів у стічних водах, які надходять на біофільтри, допускають не більше 5 г/м⁻³.

⁻³ За наявності у стічних водах суміші аніонних та неіоногенних ПАВ їх загальна концентрація на спорудах біологічного очищення не повинна перевищувати 20 г/м⁻³.

⁻⁴ Для речовин, які не піддаються біологічній деструкції, гранична концентрація в стічних водах, що надходять до споруд біологічного очищення, не повинна перевищувати її ГДК у воді водного об'єкта, що використовується для господарсько-питного водопостачання чи рибогосподарських потреб.

⁻⁵ Вміст цих речовин у воді, яка надходить на очисні споруди, зростає відповідно до їх вмісту у воді місцевого водопроводу.

Примітки	1. Скорочення, використані у цьому додатку: ГДК - гранично допустима концентрація; с-т - санітарно-токсикологічна; орг - органолептична; заг - загальносанітарна; 2. Риска (-) означає, що дані в нормативних документах щодо цієї речовини відсутні.
----------	---

до Правил приймання стічних вод
до системи централізованого водовідведення
на території Верхньодніпровської міської
територіальної громади

**Верхньодніпровське водопровідно-каналізаційне господарство КП ДОР
“АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД”**

вул. Яблунева 119а, м. Верхньодніпровськ, Дніпропетровської області, 51600
тел. +38-067-633-28-96

АКТ

**про перешкоду у відборі контрольних разових проб стічних вод
на території Верхньодніпровської міської територіальної громади**

«___» _____ 20__ р.

Назва споживача _____

Адреса

споживача _____

Між виконавцем і _____

(надалі споживач) укладено договір № _____ про надання послуг з
питного водопостачання та приймання стічних вод (надалі Договір).

Відповідно з Договором та Правилами приймання стічних вод до системи
централізованого водовідведення на території Верхньодніпровської міської
територіальної громади (надалі Правила) виконавець здійснює контрольний
відбір разових проб стічних вод споживача, скинутих до системи
централізованого водовідведення через контрольну точку:

розташовану _____

Ми, що нижче підписалися: представники хіміко-бактеріологічної лабораторії
дільниці водовідведення ВВКГ КП ДОР «Аульський водовід»

склали цей акт про таке:

Представники центральної лабораторії стічних вод ділянки лабораторного
контролю стічної води в каналізаційній мережі ВВКГ КП ДОР «Аульський
водовід» прибули «___» _____ 20__ р. о _____ для здійснення
відбору контрольних разових проб стічних вод споживача

(найменування споживача)

Порушуючи вимоги п. _____ Правил та договірних зобов'язань споживач
зволікав з допуском представників виконавця на територію споживача (більш
ніж 30 хвилин після їх прибуття), створив перешкоду для відбору контрольних
проб стічних вод (підпір в колодязі, відсутність доступу до контрольного
колодязя з порушенням п. 2.4.14. Правил) а саме: _____

У відповідності з п. _____ Правил дане порушення є перешкодою у відборі проб
стічних вод з боку споживача.

Час вибуття _____

Представники виконавця _____
З актом ознайомлений представник споживача

до Правил приймання стічних вод
до системи централізованого водовідведення
на території Верхньодніпровської міської
територіальної громади

**Верхньодніпровське водопровідно-каналізаційне господарство КП ДОР
“АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД”**

вул. Яблунова 119а, м. Верхньодніпровськ, Дніпропетровської області, 51600
тел. +38-067-633-28-96

А К Т

про вилучення арбітражної проби виконавця для арбітражного аналізу
(акт відбору контрольних разових проб від _____)

«__» _____ » 20 ____ р. м. Верхньодніпровськ
згідно із записом зведеного журналу реєстрації проб та аналізів

Комісією у складі:

Представників виконавця в особі:

Представників споживача в особі: _____

в присутності представника: _____

відповідно Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення на території Верхньодніпровської міської територіальної громади, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради від _____ 20 ____ р. № _____ проведено розкриття арбітражної проби виконавця для проведення арбітражного аналізу.

№ з/п	Відомості про стан опечатування арбітражної проби виконавця для арбітражного аналізу	Час	Перелік показників для арбітражного аналізу
1			
2			

Арбітражна проба виконавця для арбітражного аналізу надана лабораторії:

З правом і порядком використання результатів арбітражного аналізу ознайомлені:

(підпис представника споживача)

ПІБ

(підпис представника виконавця)

ПІБ

ПІБ

(підпис представника виконавця)

ПШБ

(підпис представника лабораторії, який прийняв пробу)

Акт складений у трьох примірниках та вручений:

до Правил приймання стічних вод
до системи централізованого водовідведення
на території Верхньодніпровської міської
територіальної громади

**Верхньодніпровське водопровідно-каналізаційне господарство КП ДОР
“АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД”**

вул. Яблунева 119а, м. Верхньодніпровськ, Дніпропетровської області, 51600
тел. +38-067-633-28-96

АКТ

Відбору проб стічних вод

« ____ » _____ 20 ____ р.

м. Верхньодніпровськ

Комісія у складі:

Представників ВВКГ КП ДОР «Аульський водовід»:

Уповноваженого представника Споживача

(Назва Споживача)

(прізвище, ім'я, по-батькові Представника)

(прізвище, ім'я, по-батькові Представника)

У присутності представника
лабораторії _____

Відповідно до Правил приймання № ____ від _____ провело відбір проби
для проведення аналізу

№ п/п	Позначка про стан опечатування проби для аналізу	Час	Перелік показників для аналізу

Проби передано до
лабораторії _____
для проведення аналізу арбітражної проби

Примітки _____

ЛАБОРАТОРІЯ

ВИКОНАВЕЦЬ

СПОЖИВАЧ

до Правил приймання стічних вод
до системи централізованого водовідведення
на території Верхньодніпровської міської
територіальної громади

**Верхньодніпровське водопровідно-каналізаційне господарство КП ДОР
“АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД”**

вул. Яблунева 119а, м. Верхньодніпровськ, Дніпропетровської області, 51600
тел. +38-067-633-28-96

Хіміко-бактеріологічна лабораторія дільниці водовідведення

**ПРОТОКОЛ
ВИМІРЮВАНЬ ПОКАЗНИКІВ СКЛАДУ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ
СТІЧНИХ ВОД**

Дата відбору контрольної проби _____

Найменування та адреса споживача _____

Місце відбору проб _____

Проба доставлена
представниками виконавця _____

Реєстраційний номер контрольної проби _____

Дата проведення вимірювань _____

1. Відбір контрольних разових проб проведено відповідно до Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення на території Верхньодніпровської міської територіальної громади.
2. Назва документа, що регламентує нормовані значення вмісту показників: Правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення на території Верхньодніпровської міської територіальної громади.

Результати вимірювань

№ п/п	Показник якості, одиниця вимірювань	Результат вимірювань	ДК	Шифр МВВ
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

Інженер-технолог ділянки водовідведення _____

Дата видачі протоколу _____

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту рішення виконавчого комітету Верхньодніпровської
міської ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод
до системи централізованого водовідведення на території
Верхньодніпровської міської територіальної громади»

Аналіз регуляторного впливу регуляторного акту Про затвердження «Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення на території Верхньодніпровської міської територіальної громади» здійснено на підставі Закону України від 11.09.2003 №1160-VI «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 №1151 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту».

I. Визначення проблеми

Система централізованого водовідведення на території Верхньодніпровської міської територіальної громади призначена для приймання, відводу і очистки стічних вод з подальшим випуском їх у водойми. Якість очистки стічних вод, що випускаються у водойми, повинна відповідати гранично допустимому скиду згідно затвердженого Верхньодніпровським ВКГ КП ДОР «Аульський водовід» дозволу на спеціальне водокористування. До системи централізованого водовідведення м. Верхньодніпровськ приймаються стічні води від населення та стічні води від установ, організацій і промислових підприємств (далі - Підприємства), які за якістю і режимом скиду відповідають вимогам місцевих Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста, затверджених місцевими органами виконавчої влади. Правила регулюють взаємовідносини між Верхньодніпровським ВКГ КП ДОР «Аульський водовід» та юридичними особами незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з [Податковим кодексом України](#), які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення на території Верхньодніпровської міської територіальної громади.

На теперішній час існує загальна проблема щодо вирішення питання контролю приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення на території Верхньодніпровської міської територіальної громади.

Даним регуляторним актом пропонується вирішити такі питання:

- запобігання порушенням у роботі системи централізованого водовідведення;
- підвищення ефективності роботи системи централізованого водовідведення і безпеки її експлуатації;
- забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод;
- впровадження ефективного контролю щодо скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення,
- затвердження порядку виявлення та впровадження заходів впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення (відключення від системи централізованого водопостачання та

водовідведення, стягнення з виробника грошових сум за порушення природоохоронного законодавства, тощо).

Причинами та умовами виникнення зазначених проблем стало скасування «Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України» та «Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів та Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України» (згідно розпорядження Кабінету Міністрів України №166-р від 10.03.17р.).

Тобто на території Верхньодніпровської міської територіальної громади на теперішній час відсутній порядок здійснення контролю за скидом стічних вод у міську каналізаційну мережу.

Метою зазначеного регуляторного акту є запобігання порушенням у роботі мереж і споруд каналізації, підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод споживачів.

Нормативно-правова основа прийняття даного рішення ґрунтується на Водному Кодексі України, Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища», Законі України «Про питну воду та питне водопостачання», Постанові Кабінету Міністрів України від 25.03.1999р. № 465 «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами», [Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України](#), затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за № 936/15627, наказі Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008р. № 190 «Про затвердження Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України», наказі Держжитлокомунгоспу України від 05.07.1995р. № 30 «Про затвердження Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 05.07.1995 №30, і зареєстрованих Мінюстом України 21.07.1995 №231/767 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 04.01.2005 №2, Правилах приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 01.12.2017 № 316, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 р. за № 56/31508.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)	Так	Ні
Громадяни	Так	—
Держава, у т.ч.:		
Орган місцевого самоврядування	Так	—
Суб'єкти господарювання	Так	—

У т.ч. суб'єкти малого підприємництва	Так	—
---------------------------------------	-----	---

Ринковий механізм - це механізм взаємозв'язку і взаємодії основних елементів ринку: попиту, пропозиції, ціни, конкуренції та основних економічних законів ринку. Враховуючи, що питання затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення на території Верхньодніпровської міської територіальної громади не залежить від зазначених вище елементів ринку дана проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів.

Також враховуючи, що діючими регуляторними актами на території міста не затверджені Правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення на території Верхньодніпровської міської територіальної громади, а також не передбачено відповідальність суб'єктів господарювання за скид понад нормативно забруднених стічних вод у міську каналізаційну мережу та порядок визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення, дана проблема не може бути розв'язана за допомогою діючих регуляторних актів.

II. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є запобігання порушенням у роботі системи централізованого водовідведення, підвищення ефективності роботи системи і безпеки її експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод підприємств та житлового сектору за рахунок:

- забезпечення безаварійної роботи системи централізованого водовідведення (запобігання замулювання, зажирювання, закупорки трубопроводів, також агресивного впливу на матеріал труб, колодязів, устаткування);

- забезпечення стійкої роботи міських очисних споруд каналізації (запобігання порушення технологічного режиму очистки внаслідок наднормативного надходження забруднюючих речовин);

- забезпечення екологічної безпеки.

Правилами встановлюються:

- нормативні показники загальних властивостей і кількості стічних вод, що приймаються у систему каналізації, з урахуванням можливості їх приймання діючими каналізаційними очисними спорудами;

- перелік і нормативи допустимих концентрацій забруднюючих речовин, що приймаються у систему каналізації;

- перелік речовин заборонених до скидання в системи каналізації;

- визначення та встановлення відповідальності за порушення вимог до скиду стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Відмова від запропонованого регулювання, тобто залишення ситуації без змін призведе до порушень у роботі систем централізованого водовідведення, зниження ефективності роботи системи і до небезпечності її експлуатації та не забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод Підприємств на території Верхньодніпровської міської територіальної громади.

Прийняття запропонованого регулювання, тобто зміна ситуації призведе до запобігання порушень у роботі систем централізованого водовідведення, підвищення ефективності роботи системи і безпеки її експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод Підприємств.

1. Визначення альтернативних способів.

У ході визначення альтернативних способів досягнення встановлених цілей державного регулювання доцільно розглянути наступні прийнятні:

Вид альтернативи	Опис альтернативи
Альтернатива 1	Ввести в дію запропонований регуляторний акт.
Альтернатива 2	Залишити наявний стан справ без змін.
Альтернатива 3	Внесення змін до Водного Кодексу України , Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України , щодо відміни регулювання стосовно організації порядку скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Нижче наведено опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб'єктів господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави.

Таблиця 1

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
1	2	3
Альтернатива 1	Введення в дію запропонованого акту позитивно вплине на: - забезпечить запобігання порушення технологічного	Реалізація проекту регуляторного акта не потребує додаткових витрат з державного

	режиму очищення стічних вод внаслідок наднормативного надходження забруднюючих речовин; - забезпечить безпечну експлуатацію мереж міської системи каналізації; - попередження забруднення водного об'єкту недостатньо очищеними стічними водами	та/або місцевого бюджету
Альтернатива 2	У разі неприйняття запропонованого нормативно-правового акту, вигоди відсутні.	Витрати відсутні

Альтернатива 3	При внесенні змін до чинного законодавства (Водного Кодексу України , Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України) щодо відміни державного регулювання стосовно створення умов щодо організації порядку скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення регуляторний акт приймати не потрібно. Вигоди відсутні.	Витрати відсутні
----------------	--	------------------

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян.

Таблиця 2

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
1	2	3

Альтернатива 1	Вигодою введення в дію запропонованого регуляторного акта є прозорість та якість для населення умов діяльності Верхньодніпровського ВКГ КП ДОР «Аульський водовід» та контрагентів підприємства, покращення екологічного стану міста, який є візитною карткою кожного населеного пункту та показником рівня участі міської громади у вирішенні проблем та перспектив розвитку сфери екології міста. Створює єдиний порядок та умови для приймання стічних вод Підприємств до систем централізованого водовідведення, за яких не порушується робота комунальних каналізаційних мереж та споруд, забезпечується безпека їх експлуатації та знешкодження стічних вод на каналізаційних очисних спорудах, забезпечує єдину процедуру проведення контролю за складом та властивостями стічних вод, що скидаються Підприємствами до систем централізованого водовідведення, виконання вимірювань показників складу та властивостей проб стічних вод.	Витрати відсутні
----------------	---	------------------

Альтернатива 2	Стан справ залишиться без змін. Вигоди відсутні.	Витрати власних коштів Верхньодніпровським ВКГ КП ДОР «Аульський водовід» на відновлення технічного стану очисних споруд через неконтрольований скид стічних вод споживачів зі значним перевищенням допустимих концентрацій забруднюючих речовин. Втрати коштів Верхньодніпровським ВКГ КП ДОР «Аульський водовід», які можливо спрямувати на заходи щодо поліпшення екологічного стану міських очисних споруд.
Альтернатива 3	Вигоди відсутні.	Непередбачені витрати власних коштів Верхньодніпровським ВКГ КП ДОР «Аульський водовід» на запобігання виходу з ладу очисних споруд каналізації і як наслідок скид неочищеного стоку у р.Дніпро що спричинить екологічну катастрофу.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання.

Таблиця 3

Показник	Великі	Середні	Малі	Мікро	Разом
----------	--------	---------	------	-------	-------

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць на момент підготовки регуляторного акта	15*	51*	149*	–	215**
Питома вага групи у загальній кількості, %	6.97	23.7	69.3	–	100

* Відповідно до даних Верхньодніпровського ВКГ КП ДОР «Аульський водовід» кількість суб'єктів господарювання, що користуються послугами з централізованого водовідведення та облаштовані окремим каналізаційним випуском станом на 01.01.2026р.- 215 (з них 149 - скидають у міську каналізаційну мережу <100м³ стічних вод/щомісячно, 51 - скидають у міську каналізаційну мережу 100-500м³ стічних вод/щомісячно, 15 - скидають у міську каналізаційну мережу >500м³ стічних вод/щомісячно).

**За даними ОДПІ станом на 01.01.2026р. загальна кількість суб'єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб-підприємців) – 215 В той же час, Податковим Кодексом України не передбачено поділ суб'єктів господарювання на великі, середні, малі та мікропідприємства.

Таблиця 4

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
1	2	3
Альтернатива 1	Вигодою введення в дію запропонованого регуляторного акту є запобігання порушенням у роботі систем централізованого водовідведення, підвищення ефективності роботи системи	1.Витрати на встановлення локальної очисної споруди на каналізаційному випуску згідно вимог Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення, затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку,

	безпеки її експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод підприємств та житлового сектору. Правилами регулюються відносини між Верхньодніпровським ВКГ КП ДОР «Аульський водовід» і споживачами, а також дотримання та виконання нормативів водовідведення по кількості і якості стічних вод, прийнятих від споживачів у систему Вигодою введення в дію запропонованого регуляторного акту є можливість користуватися врегульованим єдиним для всіх споживачів та прозорим механізмом контролю за якістю та кількістю стічних вод споживачів, що скидаються в міську каналізаційну мережу.	будівництва та житлово-комунального господарства України 01.12.2017 № 3162. Витрати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями згідно «Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення» та визначаються для кожного випадку окремо. Тобто відповідно до вищевикладеного порядку, розмір плати, що сплачуватимуть суб'єкти господарювання, за скид понаднормативно забруднених стічних вод буде залежати від об'єму стічних вод та перевищення допустимих концентрацій забруднюючих речовин.
Альтернатива 2	Вигоди відсутні.	Витрати відсутні
Альтернатива 3	Вигоди відсутні	Витрати відсутні

Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва.

Таблиця 5

Сумарні витрати за альтернативами	Сума витрат, тис. грн.
1	2
Альтернатива 1	1. Витрати на встановлення локальної очисної споруди на каналізаційному випуску згідно вимог Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва

	та житлово- комунального господарства України 01.12.2017 № 316 2.Витрати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями згідно «Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення». Розмір плати, що сплачуватимуть суб'єкти господарювання, за скид понаднормативно забруднених стічних вод є диференційованим буде залежати від об'єму стічних вод та перевищення допустимих концентрацій забруднюючих речовин.
Альтернатива 2	-
Альтернатива 3	-

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

У ході визначення альтернативних способів досягнення встановлених цілей розглянуто наступні питання:

- 1) ввести в дію запропонований регуляторний акт;
- 2) залишити наявний стан справ без змін;
- 3) відміни державного регулювання стосовно:
 - забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод;
 - впровадження ефективного контролю щодо скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

«4» – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

«3» – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

«2» – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

«1» – цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Таблиця 6

Рейтинг результативност	Бал результа	Коментарі щодо присвоєння відповідного балу
-------------------------	--------------	---

і (досягнення цілей під час вирішення проблеми)	тивності (за 4- бальною системо ю)	
1	2	3
Альтернатива 1	3	Цілі прийняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті повною мірою. Прийняття регуляторного акту надасть можливість: - забезпечення єдиного порядку проведення контролю за складом та властивостями стічних вод, що скидаються Споживачами до системи централізованого водовідведення. - приведення у відповідність з діючим законодавством місцевих Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста. - визначення умови приймання стічних вод Споживачів до системи централізованого водовідведення, за яких не порушується робота каналізаційних мереж та споруд. - створення чітких умов для контролю у даній сфері діяльності. - забезпечення утримання території міста у належному санітарному стані. - забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод Споживачів
Альтернатива 2	1	Цілі прийняття регуляторного акту, які не можуть бути досягнуті, проблема існуватиме у зв'язку з тим, що на теперішній час в місті відсутній механізм контролю за скидом стічних вод Споживачів.
Альтернатива 3	1	Цілі регуляторного акту не можуть бути досягнуті у зв'язку з відсутністю підстав його прийняття на законодавчому рівні

Таблиця 7

Рейтинг результативності	Вигоди (підсумок)	Витрати (підсумок)	Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
1	2	3	4

Альтернатива 1	<i>Вигодою введення в дію запропонованого регуляторного акту є</i> - забезпечення єдиних вимог для проведення контролю за якістю стічних вод, що скидаються Споживачами до системи централізованого водовідведення. - забезпечення належного санітарного стану території міста. - забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод Споживачів.	Витрати суб'єктів господарювання, пов'язані лише з виконанням договірних зобов'язань щодо <u>визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення.</u>	Прийняття даного регуляторного акту дасть можливість користуватися врегульованим, єдиним, зрозумілим для всіх, прозорим порядком контролю за складом та властивостями стічних вод, що скидаються Споживачами до системи централізованого водовідведення, приведення у відповідність з діючим законодавством місцевих Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста, -визначення умови приймання стічних вод Споживачів до системи централізованого водовідведення, за яких не порушується робота каналізаційних мереж та споруд
Альтернатива 2	—	—	Альтернатива 2 не вирішує

			поставлених цілей
Альтернатива 3	—	—	Альтернатива 3 не вирішує поставлених цілей

Таблиця 8

Рейтинг	Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи	Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1	Перевагою обраної альтернативи є нормативно-правове врегулювання даного питання на місцевому рівні, можливість користуватися врегульованими правилами приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення та Порядком визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення. Прийняття цього регуляторного акту дає максимальну можливість додержання норм чинного законодавства з охорони навколишнього середовища, а саме: - захисту здоров'я персоналу каналізаційних очисних споруд; - запобігання псуванню обладнання каналізаційних очисних споруд; - гарантування безперебійної роботи каналізаційних очисних споруд; - гарантування, що скиди стічних вод з очисних споруд не спричинять згубного впливу на навколишнє середовище; <i>Саме такий спосіб дозволить досягнути поставлених цілей належним чином.</i>	На дію даного регуляторного акту може негативно вплинути нескоординована належним чином робота органів місцевої влади. Також загальна економічна криза може призвести до зменшення кількості суб'єктів господарювання, бажаючих здійснювати підприємницьку діяльність, в тому числі пов'язану зі скидом стічних вод в міську каналізаційну мережу.

Альтернатива 2	Залишення ситуації, що склалась, без змін, не забезпечить досягнення поставленої цілі. <i>Отже, така альтернатива є неприйнятною.</i>	X
Альтернатива 3	При внесенні змін до чинного законодавства цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті у зв'язку з відсутністю підстав його прийняття на законодавчому рівні. <i>Отже, така альтернатива є неприйнятною.</i>	X

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

На підставі проведення вище аналізу регуляторного впливу найбільш оптимальним способом досягнення встановлення цілей є Альтернатива 1, тобто для розв'язання проблеми пропонується прийняти запропонований регуляторний акт.

Цілями державного регулювання для даного проекту регуляторного акту є:

- безаварійна робота, безпечна експлуатація і довговічність системи централізованого водовідведення (запобігання замулювання, зажирювання, закупорки і загазованості трубопроводів, а також агресивного впливу на матеріал труб, колодязів, устаткування);
- якісна робота міських очисних споруд (запобігання порушення технологічного режиму очищення стічних вод внаслідок наднормативного надходження забруднюючих речовин);
- екологічна безпека навколишнього середовища (попередження забруднення водного об'єкту недостатньо очищеними стічними водами).

Розв'язання проблеми, визначеної в розділі I даного аналізу регуляторного впливу, досягається шляхом затвердження проекту рішення виконавчого комітету Верхньодніпровської міської ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Верхньодніпровськ.

Впровадження цього регуляторного акту передбачає здійснення органом місцевого самоврядування певних організаційних заходів на виконання та у відповідності до вимог законодавства України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, а саме:

- складання структурним підрозділом міської ради, який відповідає за впровадження цього регуляторного акта, відповідного проекту рішення (внесення до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів) та аналізу регуляторного впливу (АРВ) до нього;

- оприлюднення проекту регуляторного акту разом з АРВ з метою обговорення та одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб;
- внесення проекту регуляторного акта (за наявності разом зі зведеною таблицею зауважень та пропозицій до проекту регуляторного акта та АРВ отримані розробником протягом місяця з моменту оприлюднення) на розгляд виконавчого комітету міської ради;
- у разі прийняття регуляторного акту – оприлюднення у найбільш доступний спосіб для Споживачів;
- у разі прийняття регуляторного акту здійснення базового (повторного, періодичного) відстеження відповідно до вимог чинного законодавства.

Враховуючи вищезазначене, ступінь ефективності обраного механізму та заходів досягнення цілей державного регулювання оцінено, як високий.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Для впровадження вимог цього регуляторного акту не потрібно додаткових витрат з бюджету. Здійснення планових заходів з державного нагляду (контролю) вже віднесено до компетенції відповідних органів державної влади. Введення в дію регуляторного акту не потребує збільшення штату державних службовців та додаткового створення нових комунальних служб.

У зв'язку з тим, що питома вага суб'єктів господарювання малого підприємництва на яких поширюється дія регуляторного акту (на теперішній час кількість таких суб'єктів господарювання складає 149), у загальній кількості суб'єктів господарювання м. Верхньодніпровськ (що становить 215) становить 69.3 %, тобто перевищує 10 %, розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (тест малого підприємництва) не проводився.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Обмеження строку дії акта немає.

Структура запропонованого проекту рішення розроблена з урахуванням можливості доповнення або внесення змін до нього у разі внесення змін до чинного законодавства України.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Кількісні показники будуть зазначатися розробником при здійсненні відстеження результативності дії регуляторного акта, які будуть надаватися відповідно до Порядку контролю за скидом стічних вод до систем централізованого водовідведення визначеному в Правилах приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Верхньодніпровськ.

Кількісними показниками результативності дії регуляторного акта є:

- систематичне обстеження та здійснення лабораторного контролю щодо дотримання величин ДК забруднюючих речовин у стічних водах

Споживачів при водовідведенні у міську каналізаційну мережу м. Верхньодніпровськ відповідно до розділу 6 Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Верхньодніпровськ

- виявлені порушення в частині наднормативного та понадлімітного скиду забруднюючих речовин у систему централізованого водовідведення м. Верхньодніпровськ пред'являти споживачам претензії та позови;

Якісними показниками результативності дії регуляторного акта є:

- забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод споживачів;

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основними положеннями акту.

IX. Визначення заходів, з допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.

У разі прийняття регуляторного акту послідовно здійснюватиметься відстеження його результативності згідно зі статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методикою відстеження результативності регуляторного акту, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 за № 308.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний. Відстеження результативності здійснюватиметься на підставі статистичних даних.

Додаток 2
до
Методики проведення
аналізу впливу
регуляторного акта

ВИТРАТИ на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Зазначені у аналітичній таблиці показники (витрати) суб'єктів господарювання відповідно до Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, затвердженого наказом Держкомстату України від 28.11.2005 №386 не відносяться до компетенції органів державної статистики та/або не передбачені статистичною звітністю.

Також наведені в аналітичній таблиці витрати суб'єктів господарювання не містяться в податкових деклараціях, розрахунках, звітах та інших документах, що надходять до Верхньодніпровської ДПП. Крім того дані щодо таких витрат суб'єктів господарювання не містяться в звітах та інших документах, що надходять до структурних підрозділів Верхньодніпровської міської ради.

Враховуючи зазначене вище, надати всі необхідні та насамперед об'єктивно обґрунтовані дані, зазначені у аналітичних таблицях даного додатку у розробника проекту немає можливості.

№ з/п	Витрати	За перший рік, тис.грн	За 5 років, тис.грн
1.	Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/ підвищення кваліфікації персоналу тощо, грн	Витрати на встановлення локальної очисної споруди на каналізаційному випуску згідно вимог Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 01.12.2017 № 316.	Враховуючи диференційовану специфіку роботи підприємств м. Верхньодніпровськ та розгортання інфляційних процесів в Україні об'єктивно розрахувати витрати неможливо
2	Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), грн	Додаткові витрати не передбачаються	-
3	Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, грн	Виконання вимог регуляторного акта не передбачатиме додаткових, крім існуючих, витрат коштів та часу.	-
4	Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), грн	Виконання вимог регуляторного акта не передбачатиме додаткових, крім існуючих, витрат коштів та часу	-
5	Витрати на отримання адміністративних послуг	Ведення в дію запропонованого	-

	(дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), грн	регуляторного акту не передбачає отримання дозволів, ліцензій, тощо.	
6	Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), грн	Додатково, крім існуючих, не передбачається	-
7	Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, грн	Не потребує найму додаткового персоналу	-
8	Інше (уточнити), грн	-	-
9	РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), грн	-	-
1	2	3	4
10	Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць	-	-
11	Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 x рядок 10), грн	-	-

У тому числі:

Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання

Вид витрат	У перший рік	Періодичні (за рік)	Витрати за п'ять років
Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу, тощо	Додаткові витрати не передбачаються	Додаткові витрати не передбачаються	Додаткові витрати не передбачаються

Вид витрат	Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)	Витрати за п'ять років
Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)	-	-

Вид витрат	Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)	Витрати на оплату штрафних санкцій за рік	Разом за рік	Витрати за п'ять років
Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)	Виконання вимог регуляторного акта не передбачатиме додаткових, крім існуючих, витрат коштів та часу.	-	-	Виконання вимог регуляторного акта не передбачатиме додаткових, крім існуючих, витрат коштів та часу.

Вартість витрат, пов'язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації).

Вид витрат	Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)	Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)	Разом за рік	Витрати за п'ять років
Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій,	-	-	-	-

виконання рішень/ приписів тощо)				
----------------------------------	--	--	--	--

Вартість витрат, пов'язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

Вид витрат	Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)	Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік — стартовий)	Разом за рік (стартовий)	Витрати за п'ять років
Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)	Запропонований р/а не передбачає отримання дозволів, ліцензій тощо	Запропонований р/а не передбачає отримання дозволів, ліцензій тощо	Запропонований р/а не передбачає отримання дозволів, ліцензій тощо	Запропонований р/а не передбачає отримання дозволів, ліцензій тощо

Вид витрат	За рік (стартовий)	Періодичні (за наступний рік)	Витрати за п'ять років
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)	Додатково, крім існуючих,	Додатково, крім	Додатково,

	не передбачаються	існуючих, не передбачаються	крім існуючих, не передбачаються
--	-------------------	-----------------------------	----------------------------------

Вид витрат	Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)	Витрати за п'ять років
Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу	Не потребує найму додаткового персоналу	-

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ
на адміністрування регулювання для суб'єктів
великого і середнього підприємництва

З метою розрахунку витрат на адміністрування регулювання окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання, враховуючи ст.19 Конституції України (у якій зазначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України).

Дані, зазначені у додатку 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, не відносяться до компетенції органів державної статистики та/або не передбачені статистичною звітністю.

Податковим кодексом України від 02.12.2010 №2755-УІ (зі змінами) зазначено інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів. Статтями 72 та 73 ПКУ визначено порядок збору та отримання податкової інформації контролюючими органами. Інформація щодо бюджетних витрат на адміністрування регулювання для суб'єктів великого та середнього підприємництва не міститься в документах, що надходять до структурних підрозділів міської ради.

Враховуючи зазначене вище, усвідомлюючи відповідальність за надання достовірних показників, здійснити розрахунок щодо адміністрування регулювання з питання впровадження порядку здійснення благоустрою та контролю за його станом при реалізації потреб для об'єктів сфери споживчого ринку, відпочинку та послуг, визначення розміру плати за тимчасове використання об'єктів (елементів) благоустрою міста не за їх цільовим призначенням, а також порядку ефективного звільнення об'єктів (елементів) благоустрою міста від безхазяйного майна, самовільно розміщених об'єктів, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, малих архітектурних форм, покинутих будівельних матеріалів і конструкцій, транспортних засобів, механізмів, не є можливим.

При цьому слід зазначити, що державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу). Також, для впровадження вимог цього регуляторного акта не потрібно додаткових витрат з бюджету. Здійснення планових заходів з нагляду (контролю) та прийняття звітності вже віднесено до компетенції відповідних органів. Введення в дію регуляторного акта не потребує збільшення штату державних службовців.

Директор
Верхньодніпровського ВКГ
КП ДОР «Аульский водовід»

Андрій СКРИПАЛЬ